

Remo's 900

Wireless Digital System

관광가이드, 동시통역, 공장견학 무선가이드시스템
925,100MHz ~ 931,850MHz 대역



earzone



최첨단 디지털 방식의 무선 가이드시스템 리모스900을 만나보세요.

- 첨단 Digital방식의 회로설계로 어떤 환경에서도 깨끗한 음질을 구현
- 28개 채널을 사용하므로 동일공간에서 여러그룹으로 나누어 사용 가능
- 전면 LCD Display 채택으로 기기의 사용채널 및 충전상태 등을 한눈에 확인 가능
- UHF 900MHz 대역 주파수 사용으로 100m 거리에서도 깨끗한 음을 송·수신
- DCS Tone 기능을 추가하여 다른 무선기기와의 혼선방지
- 리튬 폴리머 배터리 채택으로 짧은 충전(3~4시간)으로 장시간(20시간) 사용 가능
- 외부입력 단자를 통하여 각종 음향기기(mp3, 컴퓨터 등)와 연결하여 사용 가능



사례

통역 · 관광 · 견학



리모스 900 가이드시스템 구성품



송신기 (TRS-900)

스틱마이크

핀마이크

수신기 (RCV-900)

이어폰

스트랩




리모스 900 충전용 보관함

리모스 900 Full Set:

- 송신기 1개
- 수신기 23개
- 이어폰 23개
- 스틱마이크 1개
- 핀마이크 1개
- 이어마이크 1개
- 스트랩 24개
- 충전보관함 1개
- 케이블 1개

General SPEC

Frequency Range UHF	925.100 MHz ~ 931.85 MHz
Channel Separation	28 CH
Frequency Stability	±5 KHz
Primary Power	3.5 ~ 4.2V



TRS-900 (Transmitter) 무선 송신기

Carrier Power	10mW
Current Drain	60mA
Spurious & Harmonic	-60dB
Antenna Impedance	50ohms
Emission Mode	F3E
Pilot Modulation	8KHz + 1KHz
Dimension	42(W) x 15(D) x 85(H)mm / 54g

RCV-900 (Receiver) 무선 수신기

Sensitivity(-20dB)	-100dBm
Output Power	105mW
Squelch Sensitivity	-105±6dB
Oscillator Dropout Voltage	3.4V
Battery Drainat Maximum	67mA
Modulation Frequency	1KHz
Dimension	42(W) x 15(D) x 85(H)mm / 54g

★ 상기 사양은 제품의 기능향상을 위하여 일부 변경 될 수 있습니다.